

Stahlbetonhohldielen sind Halbfertigbauteile aus güteüberwachtem Beton, die auf der Baustelle zur Schalung von massiven Decken aus Stahlbeton eingesetzt werden.

Sie kommen vor allem im Industrie- und Geschossbau sowie in Keller-, Zwischen- und Dachdecken mit regelmäßigen Achsmaßen zur Anwendung. Die baustatischen Typenprüfungen können Sie für die jeweiligen Betonfertigteile im Bedarfsfall als Nachweis selbstverständlich bei uns anfordern.

Ansprechpartner

Martin Noack

Fon: 035933-38325

Fax: 035933-38395

Mail:

martin.noack@kunaschk.de

Formate



Hohldiele 100 x 33,3 x 8

Technische Daten

Hohldielen / Pflastersteine			
Format in cm (L x B x H)	Farbe	VPE Stück / Paket	Gewicht kg / Stück
HD 0,80m	80x33,3x8	20	43
HD 0,90m	90x33,3x8		48
HD 1,00m	100x33,3x8		54
HD 1,10m	110x33,3x8		59
HD 1,20m	120x33,3x8		65
HD 1,30m	130x33,3x8		70
HD 1,40m	140x33,3x8		75
HD 1,50m	150x33,3x8		81
HD 1,60m	160x33,3x8		86
HD 1,70m	170x33,3x8		92
HD 1,80m	180x33,3x8		97
HD 1,90m	190x33,3x8		103
HD 2,00m	200x33,3x8		108
HD 0,80m	80x33,3x10		16
HD 0,90m	90x33,3x10	59	
HD 1,00m	100x33,3x10	63	
HD 1,10m	110x33,3x10	70	
HD 1,20m	120x33,3x10	76	
HD 1,30m	130x33,3x10	82	
HD 1,40m	140x33,3x10	89	
HD 1,50m	150x33,3x10	95	
HD 1,60m	160x33,3x10	101	
HD 1,70m	170x33,3x10	108	
HD 1,80m	180x33,3x10	114	
HD 1,90m	190x33,3x10	119	
HD 2,00m	200x33,3x10	127	
HD 2,10m	210x33,3x10	133	
HD 2,20m	220x33,3x10	139	
HD 2,30m	230x33,3x10	144	
HD 2,40m	240x33,3x10	152	
HD 2,50m	250x33,3x10	158	
HD 2,60m	260x33,3x10	165	
HD 2,70m	270x33,3x10	169	
HD 2,80m	280x33,3x10	177	
HD 2,90m	290x33,3x10	182	
HD 3,00m	300x33,3x10	190	





<https://www.kunaschk.de/de/Hohldielen/>
05.04.2025

DIE MISCHUNG MACHT'S